

# 膜切れがない！

シェルモールド用離型剤

## ホワイトフラッシュ J 3000

[人，職場にやさしい離型剤です]

[型の汚れが少なくバリ発生を押さええます]

[離型回数が今まで以上に伸びるタフな離型剤です]

[清掃頻度が減少します]

1. 用途 シェルモールド用離型剤
2. 性状
  - \*外観 乳白色液体
  - \*比重(15/4℃) 1.0
3. 特長
  - \*高粘度シリコーン使用タイプですが、塩素系溶剤を使用していない為作業中の塩素ガスの発生が皆無です。
  - \*塗布したとき、型の垂直面の潤滑性を向上させました。その為離型性が長持ちし、一回の塗布でかなりの抜型が可能です。
  - \*型へのカスの付着が少なくなります。
  - \*離型回数の伸び、型の清掃時間の短縮などからランニングコストが押さえられます。
4. 使用方法
  - \*原液を軽く振ってください。
  - \*原液を水で適宜希釈し、良く攪拌します。  
(最適希釈率は15倍以上任意です)
  - \*スプレー又はハケなどで塗布します。
5. 注意事項
  - \*直射日光を避け、通風の良い冷所に保管してください。
  - \*工業用油剤ですので、一般的注意事項を厳守してください。  
原液：消防法第4類第2石油類（希釈品は該当せず）
6. 荷姿 18L内面コート缶 16Kg入り